

# A P . T U B E

## STANDARD TUBE

溶融亜鉛鍍金帯鋼板フレキシ仕様

Galvanized Steel Core

波型


**SB** — TYPE

標準品・難燃性

Standard ・ Flame resisting

Temp.Range : -25℃～ 65℃

防水型 Liquid-Tight  
 耐候性 Weather Resisitance  
 低耐油性 Low-Oily Resisitance  
 難燃性 Flame Resisitance



◆ 一般配線用(工作機械の配線や屋内工事配線に！)

For General Wiring Work

◆ 超柔軟性 SUPER FLEXIBILITY

◆ 低価格 Low Price

◆ 標準色＝黒色 Standard Color is Black

◆ 25cm間隔に—●—印刷あり

—●—Printing on Jacket at 25cm interval

※ オーダー色＝ライトグレー・グレー・ホワイト・アイボリー・など

Order Color = Light-Gray・Gray・White・Ivory etc

※ PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、フレキシの可とう性が低下しますので固定配管に利用下さい。

The externals problem is't in the resistance to oil of PVC sa for the crude petroleum,kerosine,machine oil either. However, Bending of the tube decreases.

※ フレキシ自体は防水ですが、コネクターの接続部に至っては防滴になります。

The joint Connector becomes weak-watarproof though Tube is a waterproof.

タイプ TYPE	サイズ(SIZE)			内径 INSIDE DIA (mm)	外径 OUTSIDE DIA (mm)	最小曲げ半径 APPROX INSIDE BEND RADIUS (mm)	定尺 1 CARTON (M)	重量 WT CARTON (kg)
		厚鋼 THICK	薄鋼 THIN					
SB-03	1/4	—	—	10.0	14.0	50	50	6
SB-04	3/8	—	—	12.3	16.5	55	50	8
SB-16	1/2	16	19	15.8	21.0	70	50	11
SB-22	3/4	22	25	20.8	26.0	80	30	8
SB-28	1	28	31	26.4	32.0	120	30	11
SB-36	1-1/4	36	39	35.0	41.0	150	30	18
SB-42	1-1/2	42	51	40.0	46.5	190	20	14
SB-54	2	54	63	51.0	57.5	240	20	17
SB-70	2-1/2	70	75	63.0	71.5	290	10	14
SB-82	3	82	—	78.0	86.0	350	10	16
SB-92	3-1/2	92	—	88.9	99.0	430	10	22
SB-104	4	104	—	101.6	111.0	500	10	27

※ 最小曲げ半径は上記数値が基本です

The following numerical value of the most small bend radius is basic.

※ この商品は電線保護管であり、それ以外の目的での使用はしないで下さい

This commodity is not the electric wire protection tubes,and use it,please by other porpose.