

A P . T U B E

高耐油性

Oily Resisitance

SBO - TYPE

防水型：Liquid-Tight

高耐油性

Temp.Range : -15℃～ 60℃

※ 受注生産 (ORDER MADE)

特長 このPVCは重油・白灯油・マシン油が付着しても柔軟性はそのままです。


在庫をご確認下さい

Please confirm the stock.

※ ステンレス帯鋼板(SUS304)フレキ仕様も製作できます。

The stainless steel core can be produced.

製造サイズ 16～54



タイプ TYPE	サイズ(SIZE)		内径 INSIDE DIA (mm)	外径 OUTSIDE DIA (mm)	最小曲げ半径 APPROX INSIDE BEND RADIUS (mm)	定尺 1 CARTON (M)	重量 WT CARTON (kg)
	厚鋼 THICK	薄鋼 THIN					
SBO-16	1/2	16	15.8	21.0	70	50	11
SBO-22	3/4	22	20.8	26.0	80	30	8
SBO-28	1	28	26.4	32.0	120	30	11
SBO-36	1-1/4	36	35.0	41.0	150	30	18
SBO-42	1-1/2	42	40.0	46.5	190	20	14
SBO-54	2	54	51.0	57.5	240	20	17

VPO - TYPE

防水型：Liquid-Tight

高耐油性

Temp.Range : -20℃～ 60℃

※ 受注生産 (ORDER MADE)

特長 このPVCは重油・白灯油・マシン油が付着しても柔軟性はそのままです。

在庫をご確認下さい

Please confirm the stock.

※ ステンレス帯鋼板(SUS304)フレキ仕様も製作できます。

The stainless steel core can be produced.

製造サイズ 16～54



タイプ TYPE	サイズ(SIZE)		内径 INSIDE DIA (mm)	外径 OUTSIDE DIA (mm)	最小曲げ半径 APPROX INSIDE BEND RADIUS (mm)	定尺 1 CARTON (M)	重量 WT CARTON (kg)
	厚鋼 THICK	薄鋼 THIN					
VPO-16	1/2	16	15.8	21.0	80	30	12
VPO-22	3/4	22	20.8	26.0	100	30	14
VPO-28	1	28	26.4	32.5	130	30	17
VPO-36	1-1/4	36	35.0	42.0	180	20	19
VPO-42	1-1/2	42	40.0	47.5	240	15	17
VPO-54	2	54	51.0	59.0	290	10	14

※ 最小曲げ半径は上記数値が基本です

The following numerical value of the most small bend radius is basic.

※ この商品は電線保護管であり、それ以外の目的での使用はしないで下さい

This commodity is not the electric wire protection tubes, and use it, please by other purpose.