


ネジ無しパイプコネクター (C/E 電線管用) SUSビス タイプ

NON-THERAD COMBINATION COUPLING CONNECTER


NUC-S TYPE

C/E管 と フレキを接続するパイプコネクターです

止めビス : SUS304



19~31




タイプ TYPE	接続電線管 CONDUIT	D	L	A	接続チューブ USE TUBE	重量 (g)	個/袋
NUC-19S	E19/C19	15	20	33	□□-16	62	25
NUC-25S	E25/C25	17	20	38	□□-22	74	25
NUC-31S	E31/C31	19	20	45	□□-28	98	10
NUC-39S	E39/C39	17	25	56	□□-36	195	10
NUC-51S	E51/C51	20	27	65	□□-42	200	6
NUC-63S	E63/C63	21	29	78	□□-54	315	6
NUC-75S	E75/C75	26	35	96	□□-70	540	-

ハード型 HARD -TYPE


NUC TYPE

C/E管 と フレキを接続するパイプコネクターです

止めビス : SUS304



19~31




タイプ TYPE	接続電線管 CONDUIT	D	L	A	接続チューブ USE TUBE	重量 (g)	個/袋
NUC-19	E19/C19	15	32	35	□□-16	70	25
NUC-25	E25/C25	17	33	40	□□-22	100	20
NUC-31	E31/C31	19	33	47	□□-28	130	10
NUC-39	E39/C39	18	40	57	□□-36	230	6
NUC-51	E51/C51	20	43	66	□□-42	245	6
NUC-63	E63/C63	22	50	79	□□-54	390	4
NUC-75	E75/C75	26	35	96	□□-70	600	-

ハード型 HARD -TYPE

NUCW TYPE 防水型 WATER PROOF

C/E管 と フレキを接続するパイプコネクター-防水型です

止めビス : SUS304



19



25~31



39~75



タイプ TYPE	接続電線管 CONDUIT	L	A	接続チューブ USE TUBE	重量 (g)	1袋
NUCW-19	E19/C19	58.0	32.5	□□-16	120	20
NUCW-25	E25/C25	67.0	40.0	□□-22	150	15
NUCW-31	E31/C31	77.0	46.5	□□-28	190	10
NUCW-39	E39/C39	86.0	55.8	□□-36	290	6
NUCW-51	E51/C51	96.0	69.0	□□-42	390	6
NUCW-63	E63/C63	105.0	82.0	□□-54	550	-
NUCW-75	E75/C75	112.0	96.0	□□-70	800	-